



Motor:	
Type	FPT (Iveco)
Modell	NEF 45SM1A
Antall sylindrer	4 Turbo
Slagvolum	4500 ccm
Maks effekt	80 hk
Turtall / omdreininger	1500
Kjøling	Radiator

Generator:	
Turtall / omdreininger	1500
Maks effekt	66.0 kVA
Kont effekt	60.0 kVA
Effekt faktor	Cos ϕ 0,8
Isolasjons klasse	H
Kjøling	Luft
Kapsling	IP 21
Spenning	230V 3 fase
Frekvens	50 Hz

Instrumenter :

- Voltmeter
- Timeteller
- Tank indikator

Varsel :

- Indikator lampe lavt tanknivå.
- Indikator lampe for lavt oljetrykk
- Indikator lampe høy temperatur

Annet:

- Tennings nøkkel
- Automat vern trefase og en fase
- Jordfeilbryter
- Nød stopp bryter

Sikkerhets funksjoner:

- Auto stopp ved lavt oljetrykk
- Auto stopp ved høy temperatur

Aggregatet leveres komplett:

- Inklusive startbatteri
- Eksospotte påmontert
- Drivstofftank i ramme 50
- Driftstofforbruk 10.2 l/t (75% last)

Tralle (tilgjengelig ekstra utstyr)



Mål (LxBxH) mm : - x - x - Vekt - kg

Tilgjengelig i automatikk utgave :



Nødstrømsautomatikk



Kontaktor skap for nødstrøms automatikk



Alternativt silent modell